

SZCZECINIARKA DWUWAŁOWA TWO SHAFT DEHAIRING MACHINE



Urządzenie przeznaczone jest do usuwania szczeciny z tusz wieprzowych (w tym macior). Obracające się dwa wały, na których umieszczone są łapy skrobiące, na jednym gumowe a na drugim z metalowymi skrobakami, które usuwają szczecinę. Szczeciniarka wyposażona jest w zespół dysz pozwalających na splukanie z tuszy resztek szczeciny oraz doparzenie. Zdolność urządzenia wynosi 120 szt/h, przy wadze sztuk szczecinowanych do 150 kg każda. Występuje również w wersji wzmocnionej o wydajności 150 szt/h.

Wykonanie: stal kwasoodporna.



Device is designed for dehairing pork carcasses (including sows). Rotating two shafts with scrapping paws (one rubber, other one with metal scrapper) effectively remove animal bristle. Spraying nozzles set guarantee of appropriate bristle rinsing and extra-scalding process. Maximum capacity reaches 120 heads/hour with carcasses up to 150 kg each. Also available in reinforced version with capacity up to 150 heads/hour.

Material: stainless steel.

Dane Techniczne	Technical Data	120	150
Napięcie (V)	Voltage (V)	400/230	400/230
Częstotliwość (Hz)	Frequency (Hz)	50	50
Moc silnika (kW)	Engine power (kW)	9,2	11/7,5
Zużycie powietrza (dm ³ /cykl)	Compressed air consumption (dm ³ /cykl)	0,09	0,09
Zużycie wody (m ³ /szt)	Water consumption (m ³ /head)	0,05	0,05
Wydajność (szt/h)	Capacity (heads/h)	120	150
Długość (mm)	Length (mm)	3497	3800
Szerokość (mm)	Width (mm)	1500	1491
Wysokość (mm)	Height (mm)	2274	2353